




***APARDOM***



Paneles para uso  
**INDUSTRIAL**



***APARDOM***




**CUBIERTAS**



Panel de cubierta con núcleo de poliuretano de fijación oculta mediante un tapajuntas, formado por 3 greclas de 40 mm de altura que aportan una gran capacidad portante. La particular geometría del encaje mediante el tapajuntas permite una perfecta estanqueidad. Está disponible en varios recubrimientos, colores y acabados interiores.

Distancia entre greclas 500mm.  
Ancho útil 1.000mm.  
Pendiente de instalación 7% min.




Vista frontal -Front view



## COMPORTAMIENTO AL FUEGO

**Reacción al fuego**  
Posibilidad de producción con núcleo: **B-s2,d0** [UNE EN 13501-1]

## Detalle de Encaje -Joint Detail




## Espesores -Thickness

| Espesor nominal del panel<br>Panel nominal thickness |                        |                         | Datos técnicos<br>Technical data |                      |          |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| dc [mm]                                              | U [W/m <sup>2</sup> K] | Según UNE EN 14509 A.10 | Parámetro                        | Valor                | Rango    |
| 30                                                   | 0,73                   |                         | Ancho útil                       | 1.000 mm             | ± 2 mm   |
| 40                                                   | 0,56                   |                         | Espesor nominal [dc]             | ≤ 100 mm             | ± 2 mm   |
| 50                                                   | 0,45                   |                         |                                  | > 100 mm             | ± 2 %    |
| 60                                                   | 0,38                   |                         | Longitud                         | ≤ 3 m                | ± 5 mm   |
| 80                                                   | 0,28                   |                         |                                  | > 3 m                | ± 10 mm  |
| 100                                                  | 0,23                   |                         | Densidad núcleo                  | 40 Kg/m <sup>3</sup> | ± 10 %   |
| 120                                                  | 0,19                   |                         | Holgura del encaje cara interna  | H                    | 0 + 3 mm |


\*Consultar condiciones y disponibilidad.

## Sección transversal -Cross section



Panel de cubierta con núcleo de poliuretano de fijación oculta mediante un tapajuntas, formado por 3 greas de 40 mm de altura que aportan una gran capacidad portante. La particular geometría del encaje mediante el tapajuntas permite una perfecta estanqueidad. El soporte interior en aluminio centesimal confiere al producto gran ligereza y más resistencia en ambientes agresivos.


Panel de 3 greas con tapajuntas.  
Altura de la grea 40mm.  
Distancia entre greas 500mm.  
Ancho útil 1.000mm  
Pendiente de instalación 7% min.



Vista frontal -Front view

| Espesor panel (mm) | Espesor nominal acero |              | Peso panel (Kg/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
|                    | Externo (mm)          | Interno (mm) |                                 |
| 30                 |                       |              | 5,70                            |
| 40                 | 0,50                  | Al.          | 6,00                            |
| 50                 | 0,50                  | Cent.        | 6,30                            |
| 60                 | 0,50                  | Al. Cent.    | 6,60                            |
| 80                 | 0,50                  | Al. Cent.    | 7,20                            |
| 100                | 0,50                  | Al.          | 7,80                            |
|                    | 0,50                  | Cent.        |                                 |

Detalle de Encaje -Joint Detail



Espesores -Thickness

Al.

Cent.

Al. Cent.




| Espesor nominal del panel<br>Panel nominal thickness | Transmitancia térmica<br>Thermal transmittance |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| dc [mm]                                              | U [W/m <sup>2</sup> K]                         | Según UNE EN 14509 A.10 |
| 30                                                   | 0,73                                           |                         |
| 40                                                   | 0,56                                           |                         |
| 50                                                   | 0,45                                           |                         |
| 60                                                   | 0,38                                           |                         |
| 80                                                   | 0,28                                           |                         |
| 100                                                  | 0,23                                           |                         |

| Espesor<br>acero<br>ext.<br>(mm) | Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m2<br>Ancho eficaz apoyo: 100 mm (2 apoyos) |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                  | l=cm                                                                                 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 0,5                              |                                                                                      | 270 | 170 | 115 | 80  | 55  | 40  |     |


\*Consultar condiciones y disponibilidad.

Sección transversal -Cross section



Panel de cubierta con núcleo de poliuretano de fijación vista, formado por 3 greclas de 40 mm de altura que aportan la capacidad mecánica necesaria para la mayoría de los proyectos. La particular geometría del encaje del panel permite una perfecta estanqueidad. Está disponible en varios recubrimientos, colores y acabados interiores.

Panel de 3 greclas con tapajuntas.  
Altura de la grecla 40mm.  
Distancia entre greclas 500mm.  
Ancho útil 1.000mm  
Pendiente de instalación 7% min.




Vista frontal -Front view



## COMPORTAMIENTO AL FUEGO

**Reacción al fuego**  
Posibilidad de producción  
con núcleo:  
**B-s2,d0** [UNE EN 13501-1]

### Detalle de Encaje -Joint Detail




\*Para asegurar una correcta fijación y estanqueidad, se recomienda siempre la colocación del sombrerete.

### Espesores -Thickness

| Espesor nominal del panel<br>Panel nominal thickness |                        |                         | Datos técnicos<br>Technical data |                      |          |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| dc [mm]                                              | U [W/m <sup>2</sup> K] | Según UNE EN 14509 A.10 | Parámetro                        | Valor                | Rango    |
| 30                                                   | 0,73                   |                         | Ancho útil                       | 1.000 mm             | ± 2 mm   |
| 40                                                   | 0,56                   |                         | Espesor nominal [dc]             | ≤100 mm              | ± 2 mm   |
| 50                                                   | 0,45                   |                         |                                  | >100 mm              | ± 2 %    |
| 60                                                   | 0,38                   |                         | Longitud                         | ≤3 m                 | ± 5 mm   |
| 80                                                   | 0,28                   |                         |                                  | >3 m                 | ± 10 mm  |
| 100                                                  | 0,23                   |                         | Densidad núcleo                  | 40 Kg/m <sup>3</sup> | ± 10 %   |
| 120                                                  | 0,19                   |                         | Holgura del encaje cara interna  | H                    | 0 + 3 mm |

\*Consultar condiciones y disponibilidad.


### Sección transversal -Cross section



# TER MONO AL

Panel de cubierta con núcleo de poliuretano de fijación vista, formado por 3 greclas de 40 mm de altura que aportan la capacidad mecánica necesaria para la mayoría de los proyectos. La particular geometría del encaje del panel permite una perfecta estanqueidad. El soporte interior en aluminio centesimal confiere al producto gran ligereza y más resistencia en ambientes agresivos.


Panel de 3 greclas.  
Altura de la greca 40mm.  
Distancia entre greclas 500mm.  
Ancho útil 1.000mm.  
Pendiente de instalación 7% min.



Vista frontal -Front view

| Espesor panel (mm) | Espesor nominal acero |              | Peso panel (Kg/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
|                    | Externo (mm)          | Interno (mm) |                                 |
| 30                 |                       |              | 5,60                            |
| 40                 | 0,50                  | Al.          | 5,90                            |
| 50                 | 0,50                  | Cent.        | 6,20                            |
| 60                 | 0,50                  | Al. Cent.    | 6,50                            |
| 80                 | 0,50                  | Al. Cent.    | 7,10                            |
| 100                | 0,50                  | Al.          | 7,70                            |
|                    | 0,50                  | Cent.        |                                 |

## Detalle de Encaje -Joint Detail



\*Para asegurar una correcta fijación y estanqueidad, se recomienda siempre la colocación del sombrerete.

Al.

## Espesores -Thickness

Cent.

Al. Cent.




| Espesor nominal del panel<br>Panel nominal thickness | Transmitancia térmica<br>Thermal transmittance |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| dc [mm]                                              | U [W/m <sup>2</sup> K]                         | Según UNE EN 14509 A.10 |
| 30                                                   | 0,73                                           |                         |
| 40                                                   | 0,56                                           |                         |
| 50                                                   | 0,45                                           |                         |
| 60                                                   | 0,38                                           |                         |
| 80                                                   | 0,28                                           |                         |
| 100                                                  | 0,23                                           |                         |

| Espesor<br>acero<br>ext.<br>(mm) | Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m2<br>Ancho eficaz apoyo: 100 mm (2 apoyos) |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                  | l=cm                                                                                 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 0,5                              |                                                                                      | 215 | 135 | 90  | 65  | 45  | 30  |     |

\*Consultar condiciones y disponibilidad.

## Sección transversal -Cross section






# PENTA MONO A

Panel de cubierta con núcleo de poliuretano de fijación vista, formado por 5 greclas de 40 mm de altura que junto al diseño especial de la greca dan al producto una gran capacidad de carga. La particular geometría del encaje del panel permite una perfecta estanqueidad. El soporte interior en aluminio centesimal confiere al producto gran ligereza y más resistencia en ambientes agresivos.


Panel de 5 greclas.  
Altura de la greca 40mm.  
Distancia entre greclas 250mm.  
Ancho útil 1.000mm.  
Pendiente de instalación 7% min.



Vista frontal -Front view

| Espesor panel (mm) | Espesor nominal acero |              | Peso panel (Kg/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
|                    | Externo (mm)          | Interno (mm) |                                 |
| 30                 |                       |              | 6,00                            |
| 40                 | 0,50                  | Al.          | 6,40                            |
| 50                 | 0,50                  | Cent.        | 6,80                            |
| 60                 | 0,50                  | Al. Cent.    | 4,20                            |
| 80                 | 0,50                  | Al. Cent.    | 8,00                            |
| 100                | 0,50                  | Al.          | 8,80                            |
|                    | 0,50                  | Cent.        |                                 |

## Detalle de Encaje -Joint Detail



\*Para asegurar una correcta fijación y estanqueidad, se recomienda siempre la colocación del sombrerete.

## Espesores -Thickness

Al.

Cent.

Al. Cent.




| Espesor nominal del panel<br>Panel nominal thickness | Transmitancia térmica<br>Thermal transmittance |                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| dc [mm]                                              | U [W/m <sup>2</sup> K]                         | Según UNE EN 14509 A.10 |
| 30                                                   | 0,73                                           |                         |
| 40                                                   | 0,56                                           |                         |
| 50                                                   | 0,45                                           |                         |
| 60                                                   | 0,38                                           |                         |
| 80                                                   | 0,28                                           |                         |
| 100                                                  | 0,23                                           |                         |

| Espesor<br>acero<br>ext.<br>(mm) | Sobrecarga uniformemente repartida en Kg/m2<br>Ancho eficaz apoyo: 100 mm (2 apoyos) |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                  | l=cm                                                                                 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| 0,5                              |                                                                                      | 360 | 225 | 150 | 105 | 75  | 50  |     |

\*Consultar condiciones y disponibilidad.

## Sección transversal -Cross section






# PENTA 15




Panel de cubierta con núcleo de poliuretano de fijación vista, formado por 5 greclas de 40 mm de altura pensado y diseñado para cubiertas ligeras con un pequeño aporte de aislamiento. Óptimo para la Exportación y la Distribución por su alto rendimiento de cubicaje y espacio.

Panel de 5 greclas.  
Altura de la grecla 40mm.  
Distancia entre greclas 250mm.  
Ancho útil 1.000mm.  
Pendiente de instalación 7% min.



Vista frontal -Front view

## Detalle de Encaje -Joint Detail



\*Para asegurar una correcta fijación y estanqueidad, se recomienda siempre la colocación del sombrete.

## Detalle paquete



## Transporte y cubicaje


|                                | Camión<br>[Tauliner] | Contenedor<br>[40']     |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Cubicaje                       | 1.782 m <sup>2</sup> | 1.523,20 m <sup>2</sup> |
| Nº paneles                     | 132                  | 128                     |
| Nº paquetes<br>(uds x paquete) | 6 [22]               | 4 [22]<br>2 [20]        |
| Long. máx.                     | 13.500 mm*11.900 mm  |                         |

\*Longitud mayor se requieren transportes especiales  
Consultar condiciones y restricciones

## Datos técnicos Technical data

| Parámetro                                           | Valor                 | Rango   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| Ancho útil                                          | 1.000 mm              | ± 2 mm  |
| Espesor nominal[dc]                                 | ≤ 15 mm               | ± 2 mm  |
| Longitud                                            | ≤ 3 m                 | ± 5 mm  |
|                                                     | >3 m                  | ± 10 mm |
| Densidad núcleo                                     | 42 Kg/m <sup>3</sup>  | ± 10 %  |
| Reacción al fuego                                   | F                     |         |
| Sobrecarga unif. repartida<br>[0,50/0,40] L = 150cm | 155 Kg/m <sup>2</sup> |         |

## Sección transversal -Cross section




Todos los modelos de cubierta (excepto el PENTA 15) pueden ser solapables entre sí solicitándolo previamente a la fabricación, eligiendo la longitud del solape y el tipo\*:

|                          |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solo corte</b>        | Consiste en la realización de un corte en la cara interna del panel teniendo que retirarse y limpiarse la zona del poliuretano del solape.                                        |
| <b>Solape facilitado</b> | Además del corte en la cara interna se coloca una cinta previa al vertido del poliuretano para evitar su adherencia a la cara externa facilitando la limpieza del solape en obra. |
| <b>Solape limpio</b>     | Suministro y ejecución del solape completamente limpio.                                                                                                                           |

\*Consultar con el fabricante condiciones y restricciones

## SOLAPE DERECHO


· Sentido de montaje derecha-izquierda:



SOLAPE DE CANALÓN OPCIONAL

## SOLAPE IZQUIERDO

· Sentido de montaje izquierda-derecha:



SOLAPE DE CANALÓN OPCIONAL






***APARDOM***

**FACHADAS**

Panel de fachada con núcleo de poliuretano de fijación vista cuya instalación se puede ejecutar tanto vertical como horizontal. Aplicable a todos los sectores. La particular geometría del encaje permite un cierre muy fuerte y una perfecta estanqueidad. Está disponible en varios materiales, colores y acabados estéticos en ambas caras del panel.

Ancho útil 1.000mm.  
 Perfil estándar externo/interno:  
 dogato.  
 Otros perfiles:  
 especial, liso o alistonado.



Vista frontal -Front view



## COMPORTAMIENTO AL FUEGO

## Reacción al fuego


### Posibilidad de producción con núcleo:

**B-s2,d0** [UNE EN 13501-1]


**B-s1,d0\*** [UNE EN 13501-

\*Consultar condiciones de producción.


### Detaille de Encaje -Joint Detail



### Espesores -Thickness




### Sección transversal -Cross section





Panel de fachada con núcleo de poliuretano de fijación vista cuya instalación se puede ejecutar tanto vertical como horizontal. Aplicable a todos los sectores. La particular geometría del encaje permite un cierre muy fuerte y una perfecta estanqueidad. Está disponible en varios materiales, colores y acabados estéticos en ambas caras del panel.

Ancho útil 1.000mm.  
Perfil estándar externo/interno:  
dogato.  
Otros perfiles:  
especial, liso o alistonado.



Vista frontal -Front view



## COMPORTAMIENTO AL FUEGO

### Reacción al fuego


Posibilidad de producción con núcleo:

**B-s2,d0** [UNE EN 13501-1]

**B-s1,d0\*** [UNE EN 13501-1]

\*Consultar condiciones de producción.

## Detalle de Encaje -Joint Detail



## Espesores -Thickness



### Espeor nominal del panel Panel nominal thickness


### Transmitancia térmica Thermal transmittance

### Datos técnicos Technical data

| dc [mm] | U [W/m <sup>2</sup> K] | Según UNE EN 14509 A.10 |
|---------|------------------------|-------------------------|
| 30      | 0,74                   |                         |
| 40      | 0,57                   |                         |
| 50      | 0,46                   |                         |
| 60      | 0,39                   |                         |
| 80      | 0,29                   |                         |
| 100     | 0,23                   |                         |

| Parámetro                       | Valor                | Rango    |
|---------------------------------|----------------------|----------|
| Ancho útil                      | 1.000 mm             | ± 2 mm   |
| Espesor nominal [dc]            | ≤ 100 mm             | ± 2 mm   |
|                                 | > 100 mm             | ± 2 %    |
| Longitud                        | ≤ 3 m                | ± 5 mm   |
|                                 | > 3 m                | ± 10 mm  |
| Densidad núcleo                 | 40 Kg/m <sup>3</sup> | ± 10 %   |
| Holgura del encaje cara interna | H                    | 0 + 3 mm |


## Sección transversal -Cross section



# ITALTOP

Panel de fachada con núcleo de poliuretano de fijación oculta cuya instalación se puede ejecutar tanto vertical como horizontal. Aplicable a todos los sectores especialmente al industrial y arquitectónico. La particular geometría del encaje permite un cierre muy fuerte y una perfecta estanqueidad. Está disponible en varios materiales, colores y acabados estéticos en ambas caras del panel.

Ancho útil 1.000mm.  
Perfil estándar externo/interno:  
dogato.  
Otros perfiles:  
especial, liso, F500 o alistonado.




Vista frontal -Front view



## COMPORTAMIENTO AL FUEGO

**Reacción al fuego**  
**Posibilidad de producción con núcleo:**  
**B-s2,d0 [UNE EN 13501-1]**

## Detalle de Encaje -Joint Detail



\*Montaje en horizontal: se recomienda colocación de una grapa de separación en la zona el tornillo.  
Consulta con el fabricante.

## Espesores -Thickness

Espesores -Thickness

40

50

60

80

100

| Espesor nominal del panel<br>Panel nominal thickness | Transmitancia térmica<br>Thermal transmittance |                         | Datos técnicos<br>Technical data |          |          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| dc [mm]                                              | U [W/m²K]                                      | Según UNE EN 14509 A.10 | Parámetro                        | Valor    | Rango    |
| 40                                                   | 0,57                                           |                         | Ancho útil                       | 1.000 mm | ± 2 mm   |
| 50                                                   | 0,46                                           |                         | Espesor nominal [dc]             | ≤100 mm  | ± 2 mm   |
|                                                      |                                                |                         |                                  | >100 mm  | ± 2 %    |
| 60                                                   | 0,39                                           |                         | Longitud                         | ≤3 m     | ± 5 mm   |
|                                                      |                                                |                         |                                  | >3 m     | ± 10 mm  |
| 80                                                   | 0,29                                           |                         | Densidad núcleo                  | 40 Kg/m3 | ± 10 %   |
| 100                                                  | 0,23                                           |                         | Holgura del encaje cara interna  | H        | 0 + 3 mm |

\*Consultar condiciones y disponibilidad.

## Sección transversal -Cross section

